

AP 01 Beton

keine Pflege notwendig

AP 02 Schiefer Black Line	Steinversiegelung, 1mal jährlich
AP 03 Schiefer Autumn Rustic	Steinversiegelung, 1mal jährlich
AP 04 Schiefer Jeera Green	Steinversiegelung, 1mal jährlich
AP 05 Schiefer Silver Shine	Steinversiegelung, 1mal jährlich
AP 06 Sandstein Braun	Steinversiegelung, 1mal jährlich
AP 07 Sandstein Beige	Steinversiegelung, 1mal jährlich
AP 08 Sandstein Weiß	Steinversiegelung, 1mal jährlich

Steinversiegelung kann für alle saugfähigen Natursteinflächen wie Schiefer, Sandstein, usw. eingesetzt werden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischen 50-150 ml/m² mithilfe eines Pinsels auf die Oberfläche auftragen. Diese Prozedur sollte 1mal jährlich wiederholt werden.

Produktempfehlung:

Steinversiegelung der Firma ALPIN-CHEMIE GMBH

Auch erhältlich bei Hornbach unter der Artikelnummer: *Art. 5085997*

AP 09 Labrador Blue GT

keine Pflege notwendig

AP 10 Indischer Apfel

- 1.) Dünnschichtlasur
- 2.) UV-resistente Dickschichtlasur

Zunächst die Dünnschichtlasur als Erstbeschichtung mithilfe eines Pinsels auftragen. Nach Trocknung der Lasur die UV-resistente Dickschichtlasur gleichmäßig ebenfalls mit einem Pinsel auftragen. Dies bietet dem Holz furnier einen hohen UV-Schutz, ist wasserdampfdurchlässig und langzeitelastisch. Gleichzeitig erzielt man hierdurch eine wasserabweisende Wirkung. Diese Prozedur sollte 1mal jährlich wiederholt werden.

Produktempfehlung:

- 1.) Sikkens (Akzo Nobel GmbH) Dünnschichtlasur (Cetol HLS Extra)
 - 2.) Sikkens (Akzo Nobel GmbH) UV-resistente Dickschichtlasur (Cetol Filter 7 plus)
- Farbvorschlag: D9.54.32T; Eiche Dunkel